

סט מאחזי יד ועזר לשירותי נכים ע"פ תקן

מידות

חתך - מבט


זרוע מתרומסת עם בוקסה
 חומר גלם: נירוסטה
 קוטר צינור (מ"מ): 32
 אורך זרוע (מ"מ): 800



מק"ט 8046


מאחז נכים ישר לדלת
 חומר גלם: נירוסטה
 קוטר צינור (מ"מ): 32
 אורך צינור (מ"מ): 600
 מרחק מהקיר (מ"מ): 50

8043 - ניתן לקבל גם ב-400 מ"מ



מק"ט 8041

מאחז נכים שני מישורים
 חומר גלם: נירוסטה
 קוטר צינור (מ"מ): 32
 מידות (מ"מ): 700x600



מק"ט 8036

תכנית

סט מאחזי יד ועזר לשירותי נכים ע"פ תקן של חברת BOBRICK המשוקים ע"י שינזון או ש"ע.

תאור

פרזול

שירותי נכים לפי תכניתלפי יצרן יובא לאישור

מיקום

1 יח'

כמות

נירוסטה 316 מלוטשת מט

גמר

הערות

הנחיות
 כלליות

- רשימות מהוות חלק בלתי נפרד מסט תכניות עבודה מפרטים וכתבי כמחיות.
- על המבצע לבדוק את מידות הפתחים באתר הבניין. אין להסתמך על המידות המופיעות בשרטוטים ובמקרה של אי התאמה יש לפנות לאדריכל.
- על הקבלן לוודא עם היצרן את מידות פתחי הבניה.
- מיקום הפתחים וכיווני פתיחת הכנפיים ראה תכנית עבודה מאושרת.
- יש לדאוג לאטימות מירבית בין המשקופים וחלקי מבנה ובין סיפי חלונות ע"י שימוש בחומר איטום מתאים דוגמת "סיקה" או ש"ע.
- על הקבלן המבצע להעביר תכניות מפורטות SHOP DRAWING לאישור האדריכל והמזמין טרם תחילת הביצוע.
- יש להקפיד במיוחד על ליטוש כל הריתוכים וניקיון התפרים.
- כל חלקי פלדה ופחים יצבעו ב"צינקרומט" עם צבע מגן - הגוון ע" החלטת אדריכל.
- הפרזול כמו סוגי ידיות, צירים וכו' יותאמו לגודל ומבנה היחידה ויאושרו ע"י האדריכל.
- חלקי מסגרות חיצוניים יגולונו בגיליון חם.